




## fogão 4 bocas / 72 gabinete aberto



### Características

- Construção em chapa de aço Inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manipuladores ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja Inferior coletora de resíduos
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira aberta
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios




MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 4B GBA	720 x 730 x 900	-	12,000	47,600	-	1,27	1,10	132,20	0,60

## fogão 4 bocas / 72 gabinete com portas



### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manipuladores ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja Inferior coletora de resíduos
- Laterais e fundo fechados, e traseira aberta
- Frente com 02 portas em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 4B GBP	720 x 730 x 900	-	12,000	47,600	-	1,27	1,10	141,40	0,60

## fogão 4 bocas / 72 gabinete com forno




### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manipuladores ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja inferior coletora de resíduos

### Forno

- Construído externamente em chapa de aço Inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8 e Interno em chapa de aço carbono esmaltado
- Queimadores tubulares esmaltados com proteção termoeletrônica contra falta de chama
- 3 graduações de altura interna
- Provido de 01 grade medindo: 445 x 535 mm
- Saída de gás queimado superior



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 4B GBF	720 x 730 x 900	-	15,800	62,726	-	1,65	1,44	143,00	0,60