




## fogão 6 bocas 108 gabinete aberto



### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manípulos ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja inferior coletora de resíduos
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira aberta
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios




MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 6B GBA	1080 x 730 x 900	-	18.000	71.400	-	1,90	1,65	160,00	0,88

## fogão 6 bocas 108 gabinete com portas



### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manípulos ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja inferior coletora de resíduos
- Laterais e fundo fechados, e traseira aberta
- Frente com 03 portas em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 6B GBP	1080 x 730 x 900	-	18.000	71.400	-	1,90	1,65	173,00	0,88

## fogão 6 bocas 108 gabinete com forno




### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manípulos ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja inferior coletora de resíduos

### Forno

- Construído externamente em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8 e interno em chapa de aço carbono esmaltado
- Queimadores tubular esmaltado com proteção termoeletrônico contra falta de chama
- 3 graduações de altura interna
- Provisto de 01 grade medindo: 445 x 535 mm
- Saída de gás queimado superior



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 6B GBF	1080 x 730 x 900	-	21.800	86.546	-	2,28	1,98	178,00	0,88