




freezer horizontal 03 portas remoto



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com Isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 lga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento Interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronome
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
- Distância máxima para unidade compressora 5 metros



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 165R	1650 x 700 x 810	1/2	940	X	-	181,00	1,91	-	-	-18° C a -23° C


freezer horizontal 03 portas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 lga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento Interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronome
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
- Cabine de unidade frigorífica com 350mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 185 AC	1850 x 700 x 810	1/2	940	X	-	188,00	2,12	-	-	-18° C a -23° C


freezer horizontal 03 portas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com Isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento Interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 lga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronome
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
- Cabine de unidade frigorífica com 500mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 200 AC	2000 x 700 x 810	1/2	940	X	-	194,00	2,20	-	-	-18° C a -23° C